



Valvoline™

150 AÑOS DE CONFIANZA

VALVOLINE™ PREMIUM BLUE™ 7800 PLUS 15W-40

PROTECCIÓN AVANZADA PARA SU MOTOR



El aceite para motor Valvoline™ Premium Blue™ 7800 Plus está diseñado para proveer un rendimiento avanzado del lubricante en los motores diésel modernos, equipados con tratamiento de emisiones, incluyendo todos los tipos con el sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape), operando bajo una amplia variedad de condiciones de servicio.

Premium Blue 7800 Plus está mejorado para potencializar la protección al desgaste, detergencia y resistencia a la oxidación proporcionando un excelente rendimiento en flotas mixtas, flotas de la ciudad, larga distancia y aplicaciones fuera de carretera.

VENTAJAS

- Alto TBN adecuado para combustible de Latinoamérica.
- Protección en motores EGR y SCR debido a niveles de hollín.
- Estabilidad de viscosidad/oxidación para incrementar drenados de acuerdo con especificaciones de ingeniería de Cummins y otros OEM.
- Control de depósitos a altas temperaturas, incluyendo protección a pistones de 1 y 2 piezas, y el desgaste de los anillos / revestimientos.

PROPIEDADES TÍPICAS	SAE 15W-40
Viscosidad @ 100 °C cst	15,3
Viscosidad @ 40 °C cst	113,6
Índice de viscosidad	141
Densidad (g/cm3)	0,85
CCS @ -30oC en cP	6,000
HTHS @ 150oC en cP	4,1
Punto de fluidez (oC)	-30
Cenizas Sulfatadas, masa %	<1,6
TBN (D-2896), meq KOH/g	12
Noack, % perdida	10,7
Zinc, ppm	1250
Fósforo, ppm	1140

Premium Blue™ 7800 Plus es endosado y recomendado por Cummins y cuenta con la aprobación de Cummins CES 20078.

Recomendado para las aplicaciones donde se especifique el uso de ACEA E7, Cummins 20076, 20077, MB 228.3, MTU TYPE 2, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Renault VI RLD-2, MAN 3275, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Detroit Diesel DFS 93K214, DFS 93K215 o Deutz DQC III-10.

Premium Blue 7800 Plus está certificado para servicio de API CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SL y todas las categorías anteriores de gasolina.

PRODUCTO DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES:



3/1 GA



5GA CUBETA



55GA TAMBOR



325GA TOTE



A GRANEL

15W-40	876125	8761147	876146	876203	875579
--------	--------	---------	--------	--------	--------

Números de parte

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad.
Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.